

**ERRATA EDITAL PP 07/2012 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FURGÃO, 0 km, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2012, COR BRANCA, COM MOTOR DE 04 CILINDROS À DIESEL TURBO, EQUIPADO E ADAPTADO PARA ODONTOMÓVEL**

A descrição do veículo passa a ter a seguinte redação:

**01 (um) Veículo novo, zero quilômetro, tipo furgão, com seguintes características mínimas:** cor branca, **ANO DE FABRICAÇÃO 2011 E MODELO 2012**, motor movido a óleo diesel, 04 cilindros, turbinado, com no mínimo 129 cv de potência, tração traseira e rodado duplo traseiro, air bag para o motorista, freios a disco com ABS nas rodas dianteiras e traseiras, controle de tração, direção hidráulica, comprimento externo de no máximo 7 metros, entre eixos de no mínimo 4 metros, volume de carga interno 13m<sup>3</sup>, com duas portas dianteiras, duas portas traseiras e um portal lateral no lado direito, com tacógrafo eletrônico, farol de neblina, retrovisores externos e vidros laterais dianteiros com acionamento elétrico, tanque de combustível de no mínimo 80 litros original de fábrica e demais itens de segurança exigidos na legislação de trânsito brasileira. Garantia de 12 meses sem limite de quilometragem. **Equipado e adaptado para odontomóvel, com as seguintes especificações mínimas:** Para melhor circulação e acomodação de pessoas na área interna, o interior deve ser desenvolvido como área de trabalho, contendo: Revestimento das laterais, teto e portas em fibra de vidro na cor cinza claro, molduras com espelho acrílico instalado nos vãos das janelas existentes, degrau da porta lateral revestido em alumínio corrugado xadrez, assoalho revestido em compensado naval de 15 mm de espessura, revestido com passadeira antiderrapante na cor cinza, estrutura elétrica dimensionada para suportar as cargas dos equipamentos, iluminação e tomadas, com captação externa de energia, composta por: 02 interruptores simples, 08 luminárias tipo LED 11W bivolt, 02 luminárias tipo LED 11W 12V, 04 tomadas elétricas e 01 extensão de cabo PP 3x4mm de 20 metros. Móveis projetados com resistência física e robustez para suportar as torções e transferências de vibrações causadas pelas irregularidades do solo, com cantos arredondados, buscando uma ergonomia confortável e prática para os usuários, compostos por: 01 balcão de fixo na traseira do veículo, confeccionado em compensado com 15mm de espessura, com acabamento externo e interno em fórmica Platina L139 texturizada, possuindo 07 gavetas com trincos tipo “Torino”, 02 portas removíveis para manutenção, conjunto de torneira e pia em inox e compartimentos internos dimensionados para equipamentos odontológicos; 01 armário aéreo na traseira do veículo, confeccionado em compensado 15mm de espessura, com acabamento externo e interno em fórmica Platina L139 texturizada, possuindo 02 portas de correr e puxadores tipo “concha”; 01 armário no bagageiro acima da cabine do motorista, dimensionado conforme o próprio vão original do veículo, confeccionado em compensado 15mm de espessura, com acabamento externo e interno em fórmica Platina L139 texturizada, possuindo 02 portas de correr e puxadores tipo “concha” e trincos com chave e acabamento externo em fórmica Platina L139 texturizada e aplicação de carpete automotivo na região interna; 01 armário localizado no vão da divisória original do veículo, confeccionado em compensado com

15mm de espessura, com acabamento externo em fórmica Platina L139 texturizada, possuindo 02 portas de correr e puxadores tipo “concha”; Sistema de captação externa de água da rede, com filtro de carvão ativado em sua entrada, com sistema de armazenamento de água suja através de caixa de decantação em fibra e 02 mangueiras para sistema hidráulico com 20 m cada; Climatizador automotivo com reservatório de 14L; Estribo lateral; Equipamentos odontológicos compostos de: 01 bomba de vácuo odontológica; 01 compressor; 01 autoclave; 01 conjunto de cadeira odontológica; 02 cadeiras com rodízios no padrão odontológico; 01 fotopolimerizador; 01 ultrassom (periodontia); 01 amalgamador; 01 seladora com suporte para papel grau cirúrgico, com regulagem para diferentes tamanhos de papel até 25cm de área de selagem, com ajuste da temperatura da selagem, braço da selagem com trava, indicador luminoso, com apoio anterior removível e corpo em aço inox.

**Divaldete Maria Bortoli**  
Secretária de Saúde