

Para rejuntar o Porcelanato, deve-se utilizar rejuntas flexíveis à base de epóxi, que sejam hidro-repelentes e tenham tratamento antifungos. A cor de rejunte deve seguir a cor do produto.

Aplicação: banheiros, salas comerciais, depósitos, lixeira e casa de bomba.

5.2.1 Rodapés

- Rodapé: no modelo do piso, versão rodapés(9x40)cm.
- Aplicação: sala comercial 01, 02 e 03

5.2.2 Peitoris

- Em granito branco Itaúnas conforme indicações em projeto.

5.1 "PAVER"

Os passeios e acessos externos receberão blocos de concreto intertravados (Paver) com 10x20x08cm, modelo Holland, produzidos e certificados com o selo da ABCP. Terão coloração cinza claro e vermelho, forma e paginação conforme indicação no projeto de arquitetura.

5.2 Areia

Para os espaços de parque infantil e campinho de futebol deverá ser criado uma camada (30 cm) com brita média e bidin, antes da areia, a fim de separar a areia da terra e criar um colchão drenante, que facilite o escoamento das águas pluviais. Na camada de brita serão inseridos tubos corrugados e perfurados para drenagem. O excesso de água será levado para a rede pública.

Aplicação: parque infantil e campo de futebol.