

Portas: composto por camadas de chapa dura de fibra de madeira termo prensadas com ambas as faces com laminado melamínico de alta pressão nas cores especificadas em projeto com espessura de 3,5 cm.

Estrutura: Montantes das portas em perfis tubulares de alumínio com acabamento anodizado fosco natural com batedeiras em borracha e escova de nylon na cor preto, sapata de fixação e tampa superior em nylon na cor preto.

Fixação: As divisórias de granito serão fixadas nas paredes através de suportes especiais e parafusos em latão com acabamento cromado no sistema porca calota.

Divisórias: As peças e granito deverão apresentar aspecto uniforme, com faces planas e polidas. Cor e detalhes conforme especificação de projeto.

Ferragens: Dobradiças em latão cromado, fecho tarjeta sistema livre-ocupado ambos com acabamento cromado.

9. ESPELHOS

Serão colocados espelhos, tipo cristal de primeira qualidade, nos banheiros, conforme detalhamento específico, nas dimensões de projeto. Sua fixação se dará sobre quadros de madeira compensada fixados ao azulejo. Os pontos de fixação receberão acabamento de superfície cromada. Não haverá moldura nos espelhos. Os espelhos dos sanitários de público terão contorno em 20mm tipo BIZOTÊ.

10. ESQUADRIAS

10.1 Esquadrias de Alumínio

Os serviços de serralheria serão executados por empresa especializada, de acordo com este memorial e os detalhes específicos.

A empresa que executar as esquadrias deverá fazer sua colocação.

