

As esquadrias nunca serão forçadas em vãos que estejam em desacordo com suas medidas e alinhamentos. Somente serão aceitas esquadrias em pleno funcionamento.

Serão recusadas esquadrias que apresentem arranhões ou outras imperfeições que comprometam o efeito estético. Por isso, serão entregues na obra em embalagens que as protejam mesmo após a colocação, até o final da obra, onde será protegida por uma camada de silicone.

As vedações das salas comerciais serão tipo fachada vitrine em vidro incolor 10mm temperado fixados com perfis de alumínio na cor anodizado FOSCO. (Sistema de correr 02 fls. Fixas e 02 fls. Móveis com fechadura centrais e de piso.

Nas esquadrias dos sanitários infantis, deverão ser colocados vidros de segurança temperado (Pontilhado 8mm) com kit de ferragens e acessórios fosco.

10.2 Portas de Madeira

As portas de acesso principal as edificações propostas, serão de madeira, tipo maciça (com almofada) ou tipo "mexicana", com acabamento firme e liso em todas as suas faces, pintada com tinta esmalte sintético na cor branca acabamento fosco.

Os marcos serão perfeitamente alinhados, prumados e centralizados nos seus respectivos vãos.

As folhas das portas deverão ser colocadas nos marcos com três dobradiças de latão por folha, perfeitamente prumadas e alinhadas após a conclusão dos revestimentos de piso e paredes.

Todas as portas dos sanitários destinados a portadores de deficiência física deverão apresentar largura de no mínimo 0.80 cm garantindo o acesso de pessoas que utilizam cadeiras de rodas. Devem, ainda, ter puxador horizontal associado à maçaneta, instalado a uma distância de 10 cm da face onde se encontra a dobradiça