

As superfícies a serem pintadas serão examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimento, antes do início dos serviços de pintura, propriamente ditos.

Serão aplicadas tantas demãos, até que se obtenha uma coloração uniforme.

As diversas demãos de pintura aplicadas apresentarão um intervalo entre elas de, pelo menos, 24 horas, de maneira a garantir que a película anterior esteja completamente seca.

Serão evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura, aconselhando-se protegê-las. Os respingos inevitáveis serão removidos com solvente adequado antes da secagem da tinta.

As paredes externas, receberão duas demãos (ou até que a superfície fique uniforme) de massa acrílica. Após será aplicada uma demão de líquido selador acrílico. Na seqüência, conforme recomendação pelo fabricante o período de tempo, será aplicada tinta acrílica nas cores branco neve ou palha (conforme indicação em projeto) em tantas demãos quanto necessária a um acabamento uniforme e esmerado, sendo que no mínimo serão duas demãos.

As cores e tonalidades serão definidas pelos autores do projeto de arquitetura juntamente com a fiscalização.

### 13. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE DEPÓSITO

Os aparelhos e metais sanitários, equipamentos afins, cubas e bancadas, pertences e peças complementares deverão ser instalados, com a devida verificação quanto ao perfeito estado antes de seu assentamento, bem como obedecendo às especificações técnicas e orientações de seus fabricantes, além dos desenhos e detalhes do projeto arquitetônico.

- Os vasos sanitários em geral serão na cor branco;