



2.2.9. Mufla para isolamento de holofotes submersos. 01 entrada x 01 saída 32mm.

Mufla para isolamento de cabos de holofotes subaquáticos 12 volts, isolamento com parafina industrial, base de conexão 1", fabricada em alumínio rotomoldado com tampa para visitação.

2.2.10. Bomba pré-filtro 23.000 l 1,0 cv Monofásica 110/220V.

Conjunto moto-bomba externa com peneira pré-filtro, para sistema de filtro externo de areia. Fabricada com motor WEG 1,0 cv com vazão de 23.000 litros por hora. Vazão variável com o uso de filtro de areia. Corpo pré-filtro em termoplástico injetado. MONOFÁSICA 110/220V.

2.2.11. Filtro 55 l rotomoldado com areia cristal

Filtro rotomoldado em termoplástico, válvula multi-vias para controle de funções: Retrolavar, filtrar, drenar, recircular, fechar. Bocal de sucção recalque de 1 ½" em pvc soldável.

2.2.12. Conjunto moto-bomba BC21R212-5,0CVT

Conjunto moto-bomba, trifásico 5,0 cv. Bocal de sucção 3", bocal de recalque 2 ½". Vazão de 80m³. Motor elétrico IP-55 , 2 pólos, 60Hz, 3450 rpm. Carcaça da bomba em ferro fundido GG-20. Rotor em ferro fundido. Selo mecânico constituído em inox 304 , Buna N, grafite/cerâmica. Sapata para fixação em Casa de Maquinas. Especial para Fontes , Chafarizes e cachoeiras de vazão até 80.000 litros por hora.

2.2.13. Quadro de comando e automação trifásico 220V/380V.

Quadro de comando com automação digital, proteção ao equipamento, proteção às pessoas, contactora, disjuntor DR, relê térmico, timers digitais, transformador 12 volts, proteção total à pessoa, anti-fuga de corrente, proteção total ao equipamento, botoeiras