

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b> <b>Nr.: 42/2022</b>
	<b>Processo Adm.: 98/2022</b> <b>Data do Processo: 04/08/2022</b>

**CNPJ:** 82.939.232/0001-74      **Telefone:** (49) 3541-6200  
**Endereço:** RUA EXPEDICIONARIO J. B. DE ALMEIDA, 323 - CENTRO  
**CEP:** 89620-000 - Campos Novos

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 98/2022  
**b) Nr. Licitação:** 42/2022 - PE  
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico  
**d) Data de Homologação:** 25/08/2022  
**e) Objeto da Licitação:** *REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE E DE MISTURA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, QUE SERÁ UTILIZADA PARA TAPA BURACOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.*

**Participante: PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 1C TAMBOR DE 200 LITROS - EMULSÃO ASFÁLTICA RR - 1C TAMBOR DE 200 LITROS	14,000	UNI	3.860,00	54.040,00
3	MISTURA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE EM TEMPERATURA APROXIMADA DE 119°C, NO FLUXO OPERACIONAL NORMALIZADO PARA A CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), FABRICADO COM AGREGADOS PÉTREOS, DOSADO COM CAP (CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO) NÃO EMULSIONADO E ADITIVADO COM COMPOSTO QUÍMICO RETARDADOR DE CURA, TEOR DE BETUME DE APROXIMADAMENTE 4 A 6,5%, MODIFICADO POR POLÍMEROS E PROCESSOS DE MISTURA. A GRANULOMETRIA DO PRODUTO DEVE SER 95 A 100% DAS PARTÍCULAS PASSEM EM PENEIRA 3/8" (9,575 MM). O PRO - MISTURA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE EM TEMPERATURA APROXIMADA DE 119°C, NO FLUXO OPERACIONAL NORMALIZADO PARA A CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), FABRICADO COM AGREGADOS PÉTREOS, DOSADO COM CAP (CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO) NÃO EMULSIONADO E ADITIVADO COM COMPOSTO QUÍMICO RETARDADOR DE CURA, TEOR DE BETUME DE APROXIMADAMENTE 4 A 6,5%, MODIFICADO POR POLÍMEROS E PROCESSOS DE MISTURA. A GRANULOMETRIA DO PRODUTO DEVE SER 95 A 100% DAS PARTÍCULAS PASSEM EM PENEIRA 3/8" (9,575 MM). O PRO	2.000,0	SC	38,00	76.000,00

**Total do Participante: 130.040,00**

**Total Geral: 130.040,00**

Campos Novos, 25/08/2022

.....  
CLAUDIOMIR DA SILVA

SECRETARIO DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO

.....  
**Assinatura do Responsável**