



FUNDO MUNICIPAL DESENV. AGROP. CAMPOS
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO POR LOTE

CNPJ: 82.939.232/0001-74

Telefone: (49) 3541-0117

Rua Nereu Ramos, 1331

CEP: 89620-000 - Campos Novos SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 5/2023 - PE

Processo Administrativo: 7/2023

Data do Processo: 04/05/2023

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº Lote: 1 - LOTE 01

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1,000	UN	<p>ITEM 1 - ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)</p> <p>1 (uma) unidade de carroceria Prancha para caminhão 4º eixo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidade mínima de 23.000 KG.• Garantia de 01 (um) ano com assistência técnica na fábrica; <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none">• Comprimento total de 10.000mm.• Comprimento parte do chanfro 1.400mm.• Largura externa 3,200mm.• Altura malha dianteiro de 1.200mm.• Fabricação dos componentes estruturais em chapa de aço A-36 estrutural. Chassi da caixa de carga montado com longarinas de perfis "G", de chapa de aço dobradas a frio ou laminadas, com altura externa da alma 220mm e altura das abas de 80mm sendo a espessura do material 8,00mm; composta por travessas com mão francesa em espessura de matérias 6,35 mm, saia lateral na espessura 6,35mm.• Assoalho central em acoelho xadrez e nas laterais em tábuas de madeira lei 2" polegadas.• Rampas traseiras hidráulicas com comprimento de 2.500mts x 900mm de largura, com acionamento hidráulico, 02 cilindros dupla ação e comando hidráulico ch 60 4 estágios, montadas com viga "U" de 06 polegadas, com cantoneiras de grau nas medidas 50x50 8mm.• Pés de apoio hidráulico individual.• Paralamas e apara Barros dianteiros e traseiros.• Reservatório d'água com capacidade para 25 litros.• Protetores lateral, salva ciclistas conforme Resolução 323/2009.• Argola para amarração de carga.• Pintura final em poliuretano com fundo anticorrosivo.• Faixas refletivas.• Para-choque homologado.• Parte elétrica padrão.• Instalação guincho de cabo 20 toneladas com 20 metros de cabo 5/8 e gancho para 20t. - ITEM 1 - <p>ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)</p> <p>1 (uma) unidade de carroceria Prancha para caminhão 4º eixo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidade mínima de 23.000 KG.• Garantia de 01 (um) ano com assistência técnica na fábrica; <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none">• Comprimento total de 10.000mm.• Comprimento parte do chanfro 1.400mm.• Largura externa 3,200mm.• Altura malha dianteiro de 1.200mm.• Fabricação dos componentes estruturais em chapa de aço A-36 estrutural. Chassi da caixa de carga montado com longarinas de perfis "G", de chapa de aço dobradas a frio ou laminadas, com altura externa da alma 220mm e altura das abas de 80mm sendo a espessura do material 8,00mm; composta por travessas com mão francesa em espessura de matérias 6,35 mm, saia lateral na espessura 6,35mm.• Assoalho central em acoelho xadrez e nas laterais em tábuas de madeira lei 2" polegadas.• Rampas traseiras hidráulicas com comprimento de		156.476,6700	156.476,67



FUNDO MUNICIPAL DESENV. AGROP. CAMPOS
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO POR LOTE

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 5/2023 - PE

CNPJ: 82.939.232/0001-74

Telefone: (49) 3541-0117

Rua Nereu Ramos, 1331

CEP: 89620-000 - Campos Novos SC

Processo Administrativo: **7/2023**

Data do Processo: **04/05/2023**

2.500mts x 900mm de largura, com acionamento hidráulico, 02 cilindros dupla ação e comando hidráulico ch 60 4 estágios, montadas com viga "U" de 06 polegadas, com cantoneiras de grau nas medidas 50x50 8mm.

- Pés de apoio hidráulico individual.
- Paralamas e apara barros dianteiros e traseiros.
- Reservatório d'água com capacidade para 25 litros.
- Protetores lateral, salva ciclistas conforme Resolução 323/2009.

- Argola para amarração de carga.
- Pintura final em poliuretano com fundo anticorrosivo.
- Faixas refletivas.
- Pára-choque homologado.
- Parte elétrica padrão.
- Instalação guincho de cabo 20 toneladas com 20 metros de cabo 5/8 e gancho para 20t.

2	1,000	UN	ITEM 2 - ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)	69.683,3300	69.683,33
---	-------	----	--	-------------	-----------

Serviços: • Realizar adequação entre eixo, descontando a medida da cabine, para o tamanho da plataforma e guindaste, cardam, suporte do cardam, rolamento rei, componentes do cardam, alongamento do sistema de ar, mão de obra. • Realizar colocação 4° eixo no caminhão CARGO 24.29 com roda e pneu, kit direcional jogo de suporte amortecedores suspensor pneumático, eixo, jogo de válvulas, molejos, instalação e mão de obra. - ITEM 2 - ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S) Serviços: • Realizar adequação entre eixo, descontando a medida da cabine, para o tamanho da plataforma e guindaste, cardam, suporte do cardam, rolamento rei, componentes do cardam, alongamento do sistema de ar, mão de obra. • Realizar colocação 4° eixo no caminhão CARGO 24.29 com roda e pneu, kit direcional jogo de suporte amortecedores suspensor pneumático, eixo, jogo de válvulas, molejos, instalação e mão de obra.

3	1,000	UN	ITEM 3 - ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)	235.450,0000	235.450,00
---	-------	----	--	--------------	------------

01 (um) unidade de Poliguindaste articulado Hidráulico veicular:

- Momento de carga máximo de 20.000 kgf.m, com 4 (quatro) lanças hidráulicas, 3 (três) lanças manuais, alcance máximo vertical de 20,7m e alcance máximo horizontal 17,4m. Estrutura produzida em aço de alta resistência com limite de escoamento de 700 MPa, peso de máquina base de 3050 kg, pressão de trabalho de 240 BAR, capacidade do reservatório hidráulico de 120l, com válvula de segurança em todos os cilindros hidráulicos, 2 (dois) estabilizadores principais hidráulicos tipo sapatas com extensão hidráulica e largura de patolamento de 5200mm e 2 (dois) estabilizadores auxiliares traseiros com extensão hidráulica e largura patolamento 3200mm.
- Kit de montagem (sobre chassi em toda extensão do chassi do caminhão, tomada de força, bomba de engrenagem 34 cm³/rev, manômetro e horímetro). Pintura com tinta automotiva padrão sobre fundo epóxi aplicado sobre jato de granalha padrão S.A 2.5 - ITEM 3 - ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)

01 (um) unidade de Poliguindaste articulado Hidráulico veicular:

- Momento de carga máximo de 20.000 kgf.m, com 4 (quatro) lanças hidráulicas, 3 (três) lanças manuais, alcance máximo vertical de 20,7m e alcance máximo horizontal 17,4m. Estrutura produzida em aço de alta resistência com limite de escoamento de 700 MPa, peso de máquina base de 3050 kg, pressão de trabalho de 240 BAR, capacidade do reservatório hidráulico de 120l, com válvula de segurança em todos os cilindros hidráulicos, 2 (dois) estabilizadores principais hidráulicos tipo sapatas com extensão hidráulica e largura de patolamento de 5200mm e 2 (dois) estabilizadores auxiliares traseiros com extensão hidráulica e largura patolamento 3200mm.
- Kit de montagem (sobre chassi em toda extensão do chassi do caminhão, tomada de força, bomba de engrenagem 34



FUNDO MUNICIPAL DESENV. AGROP. CAMPOS
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO POR LOTE

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 5/2023 - PE

CNPJ: 82.939.232/0001-74

Telefone: (49) 3541-0117

Rua Nereu Ramos, 1331

CEP: 89620-000 - Campos Novos SC

Processo Administrativo: **7/2023**

Data do Processo: **04/05/2023**

4	1,000	UN	cm ³ /rev, manômetro e horímetro). Pintura com tinta automotiva padrão sobre fundo epóxi aplicado sobre jato de granalha padrão S.A 2.5 ITEM 4 - ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)	15.233,3300	15.233,33
---	-------	----	--	-------------	-----------

- Serviços:
- Conserto cabine caminhão CARGO 2429,
 - Estribo lado esquerdo
 - Mão de obra em geral
 - Suporte espelho
 - Pintura da cabine branco

Obs: Medidas do veículo: O fornecimento e serviços serão realizados no Caminhão Cargo modelo 2429, ano 2013, a distância entre eixo dianteiro e eixo centro/tração de 6,10m e o comprimento livre do chassi de 8,40m. - ITEM 4 -

ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)

- Serviços:
- Conserto cabine caminhão CARGO 2429,
 - Estribo lado esquerdo
 - Mão de obra em geral
 - Suporte espelho
 - Pintura da cabine branco

Obs: Medidas do veículo: O fornecimento e serviços serão realizados no Caminhão Cargo modelo 2429, ano 2013, a distância entre eixo dianteiro e eixo centro/tração de 6,10m e o comprimento livre do chassi de 8,40m.

Total Lote					476.843,33
Total Geral dos Lotes					476.843,33