


**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.939.232/0001-74

Telefone: (49) 3541-6200

RUA EXPEDICIONARIO J. B. DE ALMEIDA, 323

CEP: 89620-000 - Campos Novos SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 39/2023 - PE

 Processo Administrativo: **86/2023**

 Data do Processo: **24/05/2023**

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	6,000	UN	<p>PULVERIZADOR COMANDO MANUAL: Mínimo de 600 litros de capacidade, com manômetro, com lava frasco, com agitador de calda, com marcador de linha, bomba de pulverização com vazão máxima superior a 80 L/min, filtro de sucção com capacidade mínima de filtragem de 80 l/min, mínimo de 12 metros de barra, com ajuste de altura de barras com catracas ou acionamento hidráulico, espaçamento entre bicos de 35 a 50 cm, e portas bicos antigotejo 2 vias ou mais. - PULVERIZADOR COMANDO MANUAL: Mínimo de 600 litros de capacidade, com manômetro, com lava frasco, com agitador de calda, com marcador de linha, bomba de pulverização com vazão máxima superior a 80 L/min, filtro de sucção com capacidade mínima de filtragem de 80 l/min, mínimo de 12 metros de barra, com ajuste de altura de barras com catracas ou acionamento hidráulico, espaçamento entre bicos de 35 a 50 cm, e portas bicos antigotejo 2 vias ou mais.</p>	22.333,3300	133.999,98
2	4,000	UN	<p>SEMEADORA DE INVERNO 13 LINHAS: - Semeadora de arrasto, fluxo contínuo cultura de inverno, ano 2023 com 13 linhas, espaçamento de 0,17cm por linhas, com sistema de sementes miúdas. Peso do equipamento vazio aproximadamente 2500kg Largura do equipamento aproximadamente 2.50m, com rodado composto por rodas, com curso independente, seja ele a frente da linha de plantio, no lado ou atrás, mas que mantenha o espaçamento de 17 cm entre linhas, e com rodas limitadoras de profundidade de plantio, e sistema pula pedras.</p>	146.933,3300	587.733,32
3	4,000	UN	<p>DISTRIBUIDOR DE ADUBO E SEMENTES: Com capacidade mínima de 600 litros e 150 kg, sistema de distribuição pendular, regulagem de vazão de 10 a 2000 kg por hectare ou mais amplo atendendo esse intervalo, e largura de trabalho mínima de 12 metros. - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E SEMENTES: Com capacidade mínima de 600 litros e 150 kg, sistema de distribuição pendular, regulagem de vazão de 10 a 2000 kg por hectare ou mais amplo atendendo esse intervalo, e largura de trabalho mínima de 12 metros.</p>	7.660,0000	30.640,00
4	6,000	UN	<p>SUBSOLADOR COM 5 HASTES: Sistema de pino fusível, fabricado em aço, chassi com largura mínima de 1700 mm, espessura mínima da haste 1¼", altura mínima da haste 800mm, profundidade máxima de trabalho de 500 mm e largura útil mínima de 1544mm. - SUBSOLADOR COM 5 HASTES: Sistema de pino fusível, fabricado em aço, chassi com largura mínima de 1700 mm, espessura mínima da haste 1¼", altura mínima da haste 800mm, profundidade</p>	9.200,0000	55.200,00

			máxima de trabalho de 500 mm e largura útil mínima de 1544mm.		
5	4,000	UN	PLATAFORMA COLHEDORA DE FORRAGENS: Área total, inverno e verão, com sistema quebra grãos, número de facas 12, número de rotadores 1, quantidade de rolos recolhedores 4, rotação requerida na tdp 540 rpm, largura máxima de trabalho 0,92m, espaçamento área total, produtividade até 35 ton/h, potência requerida na tdp 65 a 95 cv, peso 800 kg, transmissão cardan e cardan/polia, rotor com faca com tecnologia "c" (facilita a troca de facas, mais estável, e maior processamento do grão). Bica de saída em polietileno e proteção interna resistente a atrito. - PLATAFORMA COLHEDORA DE FORRAGENS: Área total, inverno e verão, com sistema quebra grãos, número de facas 12, número de rotadores 1, quantidade de rolos recolhedores 4, rotação requerida na tdp 540 rpm, largura máxima de trabalho 0,92m, espaçamento área total, produtividade até 35 ton/h, potência requerida na tdp 65 a 95 cv, peso 800 kg, transmissão cardan e cardan/polia, rotor com faca com tecnologia "c" (facilita a troca de facas, mais estável, e maior processamento do grão). Bica de saída em polietileno e proteção interna resistente a atrito.	79.080,0000	316.320,00
6	6,000	UN	PLATAFORMA TRASEIRA PARA TRATOR: Com tampas laterais e traseira removível de no mínimo 30 cm altura, com dimensões de 2 metros de largura e 1 metro de comprimento, basculante, com funcionamento no hidráulico do trator e espessura mínima da chapa 5mm. - PLATAFORMA TRASEIRA PARA TRATOR: Com tampas laterais e traseira removível de no mínimo 30 cm altura, com dimensões de 2 metros de largura e 1 metro de comprimento, basculante, com funcionamento no hidráulico do trator e espessura mínima da chapa 5mm.	7.150,0000	42.900,00
7	6,000	UN	ENLEIRADOR TRASEIRO DE TRATOR: Enleirador traseiro de trator 19 hastes, largura mínima de 2,5 m, peso mínimo de 187 kg. - ENLEIRADOR TRASEIRO DE TRATOR: Enleirador traseiro de trator 19 hastes, largura mínima de 2,5 m, peso mínimo de 187 kg.	10.000,0000	60.000,00
8	4,000	UN	CONCHA TRASEIRA PARA TRATOR: Concha traseira com comando e pistão, basculante, com capacidade mínima de 0,5 t, e 0,28 m³, comprimento mínimo de 3200 mm, largura mínima de 1100 mm e altura mínima de 500mm. - CONCHA TRASEIRA PARA TRATOR: Concha traseira com comando e pistão, basculante, com capacidade mínima de 0,5 t, e 0,28 m³, comprimento mínimo de 3200 mm, largura mínima de 1100 mm e altura mínima de 500mm.	10.100,0000	40.400,00
9	4,000	UN	PERFURADOR DE SOLO PARA TRATOR: Perfurador de solo de trator, carga com embreagem, caixa de perfurador de solo de trator, cardam com embreagem, caixa de transmissão, boca 12. - PERFURADOR DE SOLO PARA TRATOR: Perfurador de solo de trator, carga com embreagem, caixa de perfurador de solo de trator, cardam com embreagem, caixa de transmissão, boca 12.	8.426,6700	33.706,68
10	6,000	UN	DISTRIBUIDOR DE DEJETOS LÍQUIDOS: Distribuidor de dejetos líquidos novo, com tanque metálico com paredes de espessura mínima de 4.75 mm, com capacidade mínima de 6000 l, com bomba lobular de 4 polegadas com abertura total da tampa de inspeção traseira, altura de sucção de 6 metros, indicador de nível, mangueira de carga de 4", esguicho 1,1\2" com 6 m de comprimento ou maior, com cardam; com rodado tandem aro 20 e pneus novos 900x20. - DISTRIBUIDOR DE DEJETOS LÍQUIDOS: Distribuidor de dejetos líquidos novo, com tanque metálico com paredes de espessura mínima de 4.75 mm, com capacidade mínima de 6000 l, com bomba lobular de 4 polegadas com abertura total da tampa de inspeção traseira, altura de sucção de 6 metros, indicador de nível, mangueira de carga de 4",	54.166,6700	325.000,02

			esguicho 1,12" com 6 m de comprimento ou maior, com cardam; com rodado tandem aro 20 e pneus novos 900x20.		
11	6,000	UN	BALANÇA DE PESAR GADO: Caixa com no mínimo 2000 kg, em madeira da região, mecânica, com plataforma de no mínimo 2,80mx1,80m. - BALANÇA DE PESAR GADO: Caixa com no mínimo 2000 kg, em madeira da região, mecânica, com plataforma de no mínimo 2,80mx1,80m.	26.375,0000	158.250,00
12	4,000	UN	ROÇADERA HIDRÁULICA PARA TRATOR: Roçadeira hidráulica com cardan, de lâmina, com roda guia com regulagem de altura, acoplamento ao aos três pontos, 1,7 m de largura mínima de corte. - ROÇADERA HIDRÁULICA PARA TRATOR: Roçadeira hidráulica com cardan, de lâmina, com roda guia com regulagem de altura, acoplamento ao aos três pontos, 1,7 m de largura mínima de corte.	15.250,0000	61.000,00
13	4,000	UN	DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO: Distribuidor de adubo orgânico e calcário com capacidade mínima de 5,5 toneladas, distribuição de calcário seco de até 7200 kg\ha, largura de distribuição de 14 a 16 metros, rodado tipo balancin\tandem, pneus 7.50x 16, pneus opcionais 11L15, rotação na tdp\ distribuidor de 580\820 rpm, bitola 1620 mm, comprimento total 4120 mm, largura total 1870 mm, altura total 1750 mm, peso dca² mc 1074 kg, peso dca² rd 1092 kg. - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO: Distribuidor de adubo orgânico e calcário com capacidade mínima de 5,5 toneladas, distribuição de calcário seco de até 7200 kg\ha, largura de distribuição de 14 a 16 metros, rodado tipo balancin\tandem, pneus 7.50x 16, pneus opcionais 11L15, rotação na tdp\ distribuidor de 580\820 rpm, bitola 1620 mm, comprimento total 4120 mm, largura total 1870 mm, altura total 1750 mm, peso dca² mc 1074 kg, peso dca² rd 1092 kg.	52.200,0000	208.800,00
14	4,000	UN	PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA COM JOYSTIC- CONCHA - CONJUNTO FRONTAL: DESCRIÇÃO: joystick duplo a cabo 80 l, concha largura 1950 mm, volume concha 0,52m³, auto – nivelante, capacidade de carga 1200 kg, altura máxima 4,15 mt, peso da estrutura 580 kg, ângulo carregamento máximo 45°, ângulo descarregamento máximo: 59°, potência requerida 80 - 110 cv. - PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA COM JOYSTIC- CONCHA - CONJUNTO FRONTAL: DESCRIÇÃO: joystick duplo a cabo 80 l, concha largura 1950 mm, volume concha 0,52m³, auto – nivelante, capacidade de carga 1200 kg, altura máxima 4,15 mt, peso da estrutura 580 kg, ângulo carregamento máximo 45°, ângulo descarregamento máximo: 59°, potência requerida 80 - 110 cv.	66.620,0000	266.480,00
15	4,000	UN	PULVERIZADOR 600 LITROS DESCRIÇÃO: 12x24 com comando elétrico, 2 vias - barramento elétrico/hidráulico, capacidade 600 litros, material de polietileno, agitação da calda agitador hidráulico, tipo de bomba de pulverização pistão 80 litros / min - aço fundido, comando de pulverização elétrico, retorno calibrado, 12 metros de barras- 2 seções, porta bicos bijet com antigotejo, quantidade de porta bicos 24, tubulação de polipropileno, altura 0,50 a 1,30 metros, acionamento de barras eletrico/hidráulico, chassi 630 kg. - PULVERIZADOR 600 LITROS DESCRIÇÃO: 12x24 com comando elétrico, 2 vias - barramento elétrico/hidráulico, capacidade 600 litros, material de polietileno, agitação da calda agitador hidráulico, tipo de bomba de pulverização pistão 80 litros / min - aço fundido, comando de pulverização elétrico, retorno calibrado, 12 metros de barras- 2 seções, porta bicos bijet com antigotejo, quantidade de porta bicos 24, tubulação de polipropileno, altura 0,50 a 1,30 metros, acionamento de barras eletrico/hidráulico, chassi 630 kg.	48.700,0000	194.800,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

2.515.230,00