

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
PROCESSO N° 07/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2023 - FUNDECAMPOS

RETIFICAÇÃO 01

Levamos ao conhecimento dos interessados as retificações no **Termo de Referência** do processo supracitado, conforme modificações abaixo:

ITEM 3 – ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU SERVIÇO

ONDE SE LÊ:

[...]

ITEM 3 - ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)

~~01 (um) unidade de Poliguindaste articulado Hidráulico veicular:~~

- Momento de carga máximo de 20.000 kgf.m, com 4 (quatro) lanças hidráulicas, 3 (três) lanças manuais, alcance máximo vertical de 20,7m e alcance máximo horizontal 17,4m. Estrutura produzida em aço de alta resistência com limite de escoamento de 700 MPa, peso de máquina base de 3050 kg, pressão de trabalho de 240 BAR, capacidade do reservatório hidráulico de 120l, com válvula de segurança em todos os cilindros hidráulicos, 2 (dois) estabilizadores principais hidráulicos tipo sapatas com extensão hidráulica e largura de patolamento de 5200mm e 2 (dois) estabilizadores auxiliares traseiros com extensão hidráulica e largura patolamento 3200mm.
 - Kit de montagem (sobre chassi em toda extensão do chassi do caminhão, tomada de força, bomba de engrenagem 34 cm³/rev, manômetro e horímetro). Pintura com tinta automotiva padrão sobre fundo epóxi aplicado sobre jato de granalha padrão
- S.A 2.5

LEIA-SE:

[...]

ITEM 3 - ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)

01 (um) unidade de guindaste articulado Hidráulico veicular:

- Momento de carga máximo de 20.000 kgf.m, com 4 (quatro) lanças hidráulicas, 3 (três) lanças manuais, alcance máximo vertical de 20,7m e alcance máximo horizontal 17,4m. Estrutura produzida em aço de alta resistência com limite de escoamento de 700 MPa, peso de máquina base de 3050 kg, pressão de trabalho de 240 BAR, capacidade do reservatório hidráulico de 120l, com válvula de segurança em todos os cilindros hidráulicos, 2 (dois) estabilizadores principais hidráulicos tipo sapatas com extensão hidráulica e largura de patolamento de 5200mm e 2 (dois) estabilizadores auxiliares traseiros com extensão hidráulica e largura patolamento 3200mm.
 - Kit de montagem (sobre chassi em toda extensão do chassi do caminhão, tomada de força, bomba de engrenagem 34 cm³/rev, manômetro e horímetro). Pintura com tinta automotiva padrão sobre fundo epóxi aplicado sobre jato de granalha padrão
- | | |
|-----|-----|
| S.A | 2.5 |
|-----|-----|

[...]

As demais condições permanecem inalteradas.

Campos Novos, 11 de maio de 2023.