

|  |   |
|--|---|
|  <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b><br>FUNDO MUNICIPAL DESENV. AGROP. CAMPOS NOVOS - FUNDECAM<br><br><b>CNPJ:</b> 82.939.232/0001-74 <b>Telefone:</b> (49) 3541-0117<br><b>Endereço:</b> Rua Nereu Ramos, 1331 - Centro<br><b>CEP:</b> 89620-000 - Campos Novos | <b>PREGÃO ELETRÔNICO</b><br><b>Nr.: 5/2023</b>                      |
|  | <b>Processo Adm.:</b> 7/2023<br><b>Data do Processo:</b> 04/05/2023 |

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 7/2023  
 b) **Nr. Licitação:** 5/2023 - PE  
 c) **Modalidade:** Pregão eletrônico  
 d) **Data de Homologação:** 01/06/2023  
 e) **Objeto da Licitação:** *AQUISIÇÃO DE UMA CARROCERIA PRANCHA PARA CAMINHÃO 4 EIXOS E GUINDASTE ARTICULADO HIDRÁULICO VEICULAR COM INSTALAÇÃO NO CAMINHÃO CARGO MODELO 2429 ANO 2013, ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE CAMPOS NOVOS/SC - FUNDECAMPOS.*

**Participante: RABUTKA INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS LTDA**

| Item | Especificação   | Qtd.  | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|----------------|-------------|
| 1    | ITEM 1 - ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)<br>1 (uma) unidade de carroceria Prancha para caminhão 4º eixo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidade mínima de 23.000 KG.</li> <li>• Garantia de 01 (um) ano com assistência técnica na fábrica;</li> </ul> Dimensões: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprimento total de 10.000mm.</li> <li>• Comprimento parte do chanfro 1.400mm.</li> <li>• Largura externa 3,200mm.</li> <li>• Altura malha dianteiro de 1.200mm.</li> <li>• Fabricação dos componentes estruturais em chapa de aço A-36 estrutural. Chassi da caixa de carga montado com longarinas de perfis "G", de chapa de aço dobradas a frio ou laminadas, com altura externa da alma 220mm e altura das abas de 80mm sendo a espessura do material 8,00mm; composta por travessas com mão francesa em espessura de matérias 6,35mm, saia lateral na espessura 6,35mm.</li> <li>• Assoalho central em aço xadrez e nas laterais em tábuas de madeira lei 2" polegadas.</li> <li>• Rampas traseiras hidráulicas com comprimento de 2.500 mts x 900mm de largura, com acionamento hidráulico, 02 cilindros dupla ação e comando hidráulico ch 60 4 estágios, montadas com viga "U" de 06 polegadas, com cantoneiras de grau nas medidas 50x50 8mm.</li> <li>• Pés de apoio hidráulico individual.</li> <li>• Paralamas e apara-barros dianteiros e traseiros.</li> <li>• Reservatório d'água com capacidade para 25 litros.</li> <li>• Protetores lateral, salva-ciclistas conforme Resolução 323/2009.</li> <li>• Argola para amarração de carga.</li> <li>• Pintura final em poliuretano com fundo anticorrosivo.</li> <li>• Faixas refletivas.</li> <li>• Pára-choque homologado.</li> <li>• Parte elétrica padrão.</li> <li>• Instalação guincho de cabo 20 toneladas com 20 metros de cabo 5/8 e gancho para 20t. - ITEM 1 - ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)</li> </ul> | 1,000 | UN      | 101.000,00     | 101.000,00  |

1 (uma) unidade de carroceria Prancha para caminhão 4º eixo:

- Capacidade mínima de 23.000 KG.
- Garantia de 01 (um) ano com assistência técnica na fábrica;

Dimensões:

- Comprimento total de 10.000mm.
- Comprimento parte do chanfro 1.400mm.
- Largura externa 3,200mm.
- Altura malha dianteiro de 1.200mm.
- Fabricação dos componentes estruturais em chapa de aço A-36 estrutural. Chassi da caixa de carga montado com longarinas de perfis "G", de chapa de aço dobradas a frio ou laminadas, com altura externa da alma 220mm e altura das abas de 80mm sendo a espessura do material 8,00mm; composta por travessas com mão francesa em espessura de matérias 6,35mm, saia lateral na espessura 6,35mm.
- Assoalho central em acoelho xadrez e nas laterais em tábuas de madeira lei 2" polegadas.
- Rampas traseiras hidráulicas com comprimento de 2.500 mts x 900mm de largura, com acionamento hidráulico, 02 cilindros dupla ação e comando hidráulico ch 60 4 estágios, montadas com viga "U" de 06 polegadas, com cantoneiras de grau nas medidas 50x50 8mm.
- Pés de apoio hidráulico individual.
- Paralamas e apara barros dianteiros e traseiros.
- Reservatório d'água com capacidade para 25 litros.
- Protetores lateral, salva ciclistas conforme Resolução 323/2009.
- Argola para amarração de carga.
- Pintura final em poliuretano com fundo anticorrosivo.
- Faixas refletivas.
- Pára-choque homologado.
- Parte elétrica padrão.
- Instalação guincho de cabo 20 toneladas com 20 metros de cabo 5/8 e gancho para 20t.

| Item | Especificação   | Qtd.  | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|----------------|-------------|
| 2    | ITEM 2 - ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)<br>Realizar adequação entre eixo, descontando a medida da cabine, para o tamanho da plataforma e guindaste, cardam, suporte do cardam, rolamento rei, componentes do cardam, alongamento do sistema de ar, mão de obra.<br>Realizar colocação 4º eixo no caminhão CARGO 24.29 com roda e pneu, kit direcional jogo de suporte amortecedores suspensor pneumático, eixo, jogo de válvulas, molejos, instalação e mão de obra. - ITEM 2 - ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)<br>Serviços:<br>Realizar adequação entre eixo, descontando a medida da cabine, para o tamanho da plataforma e guindaste, cardam, suporte do cardam, rolamento rei, componentes do cardam, alongamento do sistema de ar, mão de obra.<br>Realizar colocação 4º eixo no caminhão CARGO 24.29 com roda e pneu, kit direcional jogo de suporte amortecedores | 1,000 | UN      | 51.000,00      | 51.000,00   |
| 3    | ITEM 3 - ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)  | 1,000 | UN      | 235.000,00     | 235.000,00  |

01 (um) unidade de Poliguindaste articulado Hidráulico veicular:

- Momento de carga máximo de 20.000 kgf.m, com 4 (quatro) lanças hidráulicas, 3 (três) lanças manuais, alcance máximo vertical de 20,7m e alcance máximo horizontal 17,4m. Estrutura produzida em aço de alta resistência com limite de escoamento de 700 MPa, peso de máquina base de 3050 kg, pressão de trabalho de 240 BAR, capacidade do reservatório hidráulico de 120l, com válvula de segurança em todos os cilindros hidráulicos, 2 (dois) estabilizadores principais hidráulicos tipo sapatas com extensão hidráulica e largura de patolamento de 5200mm e 2 (dois) estabilizadores auxiliares traseiros com extensão hidráulica e largura patolamento 3200mm.
- Kit de montagem (sobre chassi em toda extensão do chassi do caminhão, tomada de força, bomba de engrenagem 34 cm<sup>3</sup>/rev, manômetro e horímetro). Pintura com tinta automotiva padrão sobre fundo epóxi aplicado sobre jato de granalha padrão S. A 2.5 - ITEM 3 - ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)

01 (um) unidade de Poliguindaste articulado Hidráulico veicular:

- Momento de carga máximo de 20.000 kgf.m, com 4 (quatro) lanças hidráulicas, 3 (três) lanças manuais, alcance máximo vertical de 20,7m e alcance máximo horizontal 17,4m. Estrutura produzida em aço de alta resistência com limite de escoamento de 700 MPa, peso de máquina base de 3050 kg, pressão de trabalho de 240 BAR, capacidade do reservatório hidráulico de 120l, com válvula de segurança em todos os cilindros hidráulicos, 2 (dois) estabilizadores principais hidráulicos tipo sapatas com extensão hidráulica e largura de patolamento de 5200mm e 2 (dois) estabilizadores auxiliares traseiros com extensão hidráulica e largura patolamento 3200mm.
- Kit de montagem (sobre chassi em toda extensão do chassi do caminhão, tomada de força, bomba de engrenagem 34 cm<sup>3</sup>/rev, manômetro e horímetro). Pintura com tinta automotiva padrão sobre fundo epóxi aplicado sobre jato de granalha padrão S. A 2.5

| Item | Especificação   | Qtd.  | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|-------|---------|----------------|-------------|
| 4    | ITEM 4 - ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)<br>Serviços:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Conserto cabine caminhão CARGO 2429,</li> <li>• Estribo lado esquerdo</li> <li>• Mão de obra em geral</li> <li>• Suporte espelho</li> <li>• Pintura da cabine branco</li> </ul> | 1,000 | UN      | 6.000,00       | 6.000,00    |

Obs: Medidas do veículo: O fornecimento e serviços serão realizados no Caminhão Cargo modelo 2429, ano 2013, a distância entre eixo dianteiro e eixo centro/tração de 6,10m e o comprimento livre do chassi de 8,40m. - ITEM 4 - ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(S) OU SERVIÇO(S)

Serviços:

- Conserto cabine caminhão CARGO 2429,
- Estribo lado esquerdo
- Mão de obra em geral
- Suporte espelho
- Pintura da cabine branco

Obs: Medidas do veículo: O fornecimento e serviços serão realizados no Caminhão Cargo modelo 2429, ano 2013, a distância entre eixo dianteiro e eixo centro/tração de 6,10m e o comprimento livre do chassi de 8,40m.

**Total do Participante: 393.000,00**

**Total Geral: 393.000,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa                | Dotação                              | Valor Estimado |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| REEQUIPAMENTO DO FUNDO AGROPECUÁRIO | 32.001.20.606.0012.1023.4.4.90.00.00 | R\$ 476.843,33 |

Campos Novos, 01 de Junho de 2023

Assinatura do Responsável