



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

RUA EXPEDICIONARIO J. B. DE ALMEIDA, 323 - CENTRO - Campos Novos
CEP: 89620-000 CNPJ: 82.939.232/0001-74 Telefone: (49) 3541-6200
E-mail: camposnovos@camposnovos.sc.gov.br Site: https://www.

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 31/2024 - PE

Processo Administrativo: **62/2024**

Data do Processo: **08/07/2024**

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Nº | Quantidade | Unid. | Especificação | Preço Unitário | Preço Total |
|----|------------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1,000 | UND | <p>VEÍCULO CAMINHONETE, ZERO KM, ANO/MODELO 2024, EQUIPADA COM ELEVAÇÃO TIPO CESTO AÉREO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CABINE SIMPLES DUAS PORTAS, AR-CONDICIONADO QUENTE E FRIO, SISTEMAS DE ÁUDIO (RÁDIO AM/FM E USB), HODÔMETRO DIGITAL (TOTAL E PARCIAL) INDICADOR GRADUAL DE TEMPERATURA DE ÁGUA (MOTOR), INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, ALARME E TRAVAS ELÉTRICAS (ORIGINAIS DE FÁBRICA OU INSTALADAS POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, FREIOS ABS, MOTOR TURBO DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA 160 CVS, TRANSMISSÃO MANUAL/AUTOMÁTICA, CAIXA DE CÂMBIO COM 05 MARCHAS À FRENTE E 01MARCHA À RÉ, TRAÇÃO 4X4. DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELETRICA, COR BRANCA, RODAS EM AÇO E PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA. EQUIPADA COM ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO OU ALUMÍNIO, ASSOALHO EM CHAPA XADREX DE ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE, COMP. 3.000MM, PROTETOR LATERAL DE ALUMÍNIO, PARA CHOQUE TRASEIRO REFORÇADO PADRÃO IMAP,C PORTA ESCADA HORIZONTAL OU VERTICAL, PORTA CONE, PORTA CRUZETA .EQUIPADO COM CESTO AÉREO NÃO ISOLADO, EM FIBRA DE VIDRO TAMANHO DE 610 MM X 610 MM X 1.060 MM CONFORME NORMA ANSI SIA A92.2 E NORMA NBR 16092, GIROFLEX PEQUENO (BOLINHA) NO MALHAL, SIRENE DE RÉ, ALTURA MÁXIMA DO SOLO (BORDA DO CESTO) 9,60M, ALTURA DE OPERAÇÃO 10,10 M, CAPACIDADE DE CARGA DO CESTO 136 KGF, COMPRIMENTO DA 1ª LANÇA 3,90 M, COMPRIMENTO DA 2ª LANÇA 4,60M, GIRO INFINITO, ALTURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO 4,70M, PESO DO EQUIPAMENTO 640 KGF, Nº DE SAPATAS ESTABILIZADORAS 02, COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL TOTALMENTE HIDRÁULICO LANÇA SUPERIOR AÇO/CAPA PROTETORA DE FIBRA, RESERVATÓRIO DE ÓLEO 20 L, BOMBA HIDRÁULICA 11 CM³ /REVOLUÇÃO, VAZÃO DE TRABALHO 15L/MIN, PRESSÃO DE TRABALHO 185 BAR, SISTEMA DE BOMBA ACIONADA POR UNIDADE ELETRO HIDRÁULICA INDEPENDENTE COM BATERIA AUXILIAR, MANTENDO O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO COM GRANDE ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL, BAÚS (PAR) DE FIBRA PADRÃO CELESC, SENDO COM 03 PORTAS LM COMP. 2.640 MM. X 420 MM. X 700 MM., E COM 02 PORTAS LC COMPR. 1.990 MM. X 420 MM. X 700 MM, PARA ACOMODAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS, ILUMINAÇÃO INTERNA NOS 02 BAÚS, TODOS OS MÓDULOS DOS BAÚS COM FECHADURAS, CHAVES E A VEDAÇÃO ENTRE TAMPA E O MÓDULO FEITA POR BORRACHA. COMANDOS COM ACIONADO NA BASE, NAS TORRES E NO CESTO, MANÔMETRO DE PRESSÃO PARA MONITORAMENTO DO SISTEMA HIDRÁULICO,</p> | 466.666,66667 | 466.666,67 |

CADASTRO NO INMETRO, ART DO EQUIPAMENTO, HORÍMETRO PARA CONTROLE DAS REVISÕES, GARANTIA DE 12 MESES. O VEÍCULO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN, PROCONVE, CONAMA E COM OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI. - VEÍCULO CAMINHONETE, ZERO KM, ANO/MODELO 2024, EQUIPADA COM ELEVAÇÃO TIPO CESTO AÉREO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CABINE SIMPLES DUAS PORTAS, AR-CONDICIONADO QUENTE E FRIO, SISTEMAS DE ÁUDIO (RÁDIO AM/FM E USB), HODÔMETRO DIGITAL (TOTAL E PARCIAL) INDICADOR GRADUAL DE TEMPERATURA DE ÁGUA (MOTOR), INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, ALARME E TRAVAS ELÉTRICAS (ORIGINAIS DE FÁBRICA OU INSTALADAS POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, FREIOS ABS, MOTOR TURBO DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA 160 CVs, TRANSMISSÃO MANUAL/AUTOMÁTICA, CAIXA DE CÂMBIO COM 05 MARCHAS À FRENTE E 01 MARCHA À RÉ, TRAÇÃO 4X4. DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELETRICA, COR BRANCA, RODAS EM AÇO E PNEUS ORIGINAIS DE FÁBRICA. EQUIPADA COM ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO OU ALUMÍNIO, ASSOALHO EM CHAPA XADREX DE ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE, COMP. 3.000MM, PROTETOR LATERAL DE ALUMÍNIO, PARA CHOQUE TRASEIRO REFORÇADO PADRÃO IMAP,C PORTA ESCADA HORIZONTAL OU VERTICAL, PORTA CONE, PORTA CRUZETA .EQUIPADO COM CESTO AÉREO NÃO ISOLADO, EM FIBRA DE VIDRO TAMANHO DE 610 MM X 610 MM X 1.060 MM CONFORME NORMA ANSI SIA A92.2 E NORMA NBR 16092, GIROFLEX PEQUENO (BOLINHA) NO MALHAL, SIRENE DE RÉ, ALTURA MÁXIMA DO SOLO (BORDA DO CESTO) 9,60M, ALTURA DE OPERAÇÃO 10,10 M, CAPACIDADE DE CARGA DO CESTO 136 KGF, COMPRIMENTO DA 1ª LANÇA 3,90 M, COMPRIMENTO DA 2ª LANÇA 4,60M, GIRO INFINITO, ALTURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO 4,70M, PESO DO EQUIPAMENTO 640 KGF, Nº DE SAPATAS ESTABILIZADORAS 02, COM ACIONAMENTO INDIVIDUAL TOTALMENTE HIDRÁULICO LANÇA SUPERIOR AÇO/CAPA PROTETORA DE FIBRA, RESERVATÓRIO DE ÓLEO 20 L, BOMBA HIDRÁULICA 11 CM³ /REVOLUÇÃO, VAZÃO DE TRABALHO 15L/MIN, PRESSÃO DE TRABALHO 185 BAR, SISTEMA DE BOMBA ACIONADA POR UNIDADE ELETRO HIDRÁULICA INDEPENDENTE COM BATERIA AUXILIAR, MANTENDO O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO COM GRANDE ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL, BAÚS (PAR) DE FIBRA PADRÃO CELESC, SENDO COM 03 PORTAS LM COMP. 2.640 MM. X 420 MM. X 700 MM., E COM 02 PORTAS LC COMPR. 1.990 MM. X 420 MM. X 700 MM, PARA ACOMODAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS, ILUMINAÇÃO INTERNA NOS 02 BAÚS, TODOS OS MÓDULOS DOS BAÚS COM FECHADURAS, CHAVES E A VEDAÇÃO ENTRE TAMPA E O MÓDULO FEITA POR BORRACHA. COMANDOS COM ACIONADO NA BASE, NAS TORRES E NO CESTO, MANÔMETRO DE PRESSÃO PARA MONITORAMENTO DO SISTEMA HIDRÁULICO, CADASTRO NO INMETRO, ART DO EQUIPAMENTO, HORÍMETRO PARA CONTROLE DAS REVISÕES, GARANTIA DE 12 MESES. O VEÍCULO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM O CONTRAN, PROCONVE, CONAMA E COM OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI.

| | | |
|----------------------------------|--------------|------------|
| (Valores expressos em Reais R\$) | Total Geral: | 466.666,67 |
|----------------------------------|--------------|------------|