



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

RUA EXPEDICIONARIO J. B. DE ALMEIDA, 323 - CENTRO - Campos Novos
CEP: 89620-000 CNPJ: 82.939.232/0001-74 Telefone: (49) 3541-6200

E-mail: camposnovos@camposnovos.sc.gov.br Site: https://www.camposnovos.

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 32/2024

Processo Adm.: 64/2024

Data do Processo: 12/07/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 64/2024
b) **Nr. Licitação:** 32/2024 - PE
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico
d) **Data de Homologação:** 19/09/2024
e) **Objeto da Licitação:** *REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC.*

Participante: FG RECYCLING TECH LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	RACHADOR DE LENHA HIDRÁULICO PARA TRATOR: Rachador de lenha hidráulico para trator com engate para o terceiro ponto, capacidade/tamanho para toras de até 1000 mm, diâmetro de toras de no mínimo 400 mm, força de torque de no mínimo 20 toneladas, potência do trator de mínimo 30 hp, opção de corte em 2 ou 4 partes. - RACHADOR DE LENHA HIDRÁULICO PARA TRATOR: Rachador de lenha hidráulico para trator com engate para o terceiro ponto, capacidade/tamanho para toras de até 1000 mm, diâmetro de toras de no mínimo 400 mm, força de torque de no mínimo 20 toneladas, potência do trator de mínimo 30 hp, opção de corte em 2 ou 4 partes. Marca: Lippel	2,000	UN	7.000,00	14.000,00
Total do Participante:					14.000,00

Participante: FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

9	MICRO TRATOR COM ENXADA ROTATIVA: Micro trator com enxada rotativa nova, motor 4 tempos refrigerado a água, motor diesel com potência mínima de 14 cv's partida elétrica e manual, rotação nominal de no mínimo 2.000 RPM, 6 marchas para frente e 2 marchas ré, consumo médio (L/h): 3,5, sistema de alimentação: Injeção Mecânica, sistema de ignição: Compressão, Transmissão (acionamento): embreagem, Pneus - Medidas (pol) / Pressão (psi): 6.00"/12" (23), Farol: Sim, frontal, Dimensões CxLxA (mm): 1100 X - MICRO TRATOR COM ENXADA ROTATIVA: Micro trator com enxada rotativa nova, motor 4 tempos refrigerado a água, motor diesel com potência mínima de 14 cv's partida elétrica e manual, rotação nominal de no mínimo 2.000 RPM, 6 marchas para frente e 2 marchas ré, consumo médio (L/h): 3,5, sistema de alimentação: Injeção Mecânica, sistema de ignição: Compressão, Transmissão (acionamento): embreagem, Pneus - Medidas (pol) / Pressão (psi): 6.00"/12" (23), Farol: Sim, frontal, Dimensões CxLxA (mm): 1100 X Marca: KAWASHIMA	2,000	UN	17.700,00	35.400,00
Total do Participante:					35.400,00

Participante: JEAN PYER VIVIAN LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	DISTRIBUIDOR DE DEJETOS LÍQUIDOS 5000 mil litros: Distribuidor de dejetos líquidos novo, com tanque metálico com paredes de espessura mínima de 4.75 mm, com capacidade mínima de 5000 l, com bomba lobular de 4 polegadas com abertura total da tampa de inspeção traseira, altura de sucção de 6 metros, indicador de nível, mangueira de carga de 4", esguicho 1,1\2" com 6 m de comprimento ou maior, com cardam; com rodado tandem aro 20 e pneus novos 900x20. - DISTRIBUIDOR DE DEJETOS LÍQUIDOS 5000 mil litros: Distribuidor de dejetos líquidos novo, com tanque metálico com paredes de espessura mínima de 4.75 mm, com capacidade mínima de 5000 l, com bomba lobular de 4 polegadas com abertura total da tampa de inspeção traseira, altura de sucção de 6 metros, indicador de nível, mangueira de carga de 4", esguicho 1,1\2" com 6 m de comprimento ou maior, com cardam; com rodado tandem aro 20 e pneus novos 900x20. Marca: LUMECO INDUSTRIAL	2,000	UN	42.300,00	84.600,00
5	DISTRIBUIDOR DE DEJETOS LÍQUIDOS 4000 litros: Distribuidor de dejetos líquidos novo, com tanque metálico com paredes de espessura mínima de 4.75 mm, com capacidade mínima de 4000 l, com bomba lobular de 4 polegadas com abertura total da tampa de inspeção traseira, altura de sucção de 6 metros, indicador de nível, mangueira de carga de 4", esguicho 1,1\2" com 6 m de comprimento ou maior, com cardam; com rodado tandem aro 20 e pneus novos 900x20. - DISTRIBUIDOR DE DEJETOS LÍQUIDOS 4000 litros: Distribuidor de dejetos líquidos novo, com tanque metálico com paredes de espessura mínima de 4.75 mm, com capacidade mínima de 4000 l, com bomba lobular de 4 polegadas com abertura total da tampa de inspeção traseira, altura de sucção de 6 metros, indicador de nível, mangueira de carga de 4", esguicho 1,1\2" com 6 m de comprimento ou maior, com cardam; com rodado tandem aro 20 e pneus novos 900x20. Marca: LUMECO INDUSTRIAL	2,000	UN	38.950,00	77.900,00
				Total do Participante:	162.500,00
Participante: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA					
3	BALANÇA DE PESAR GADO: Caixa com no mínimo 2000 kg, em madeira da região, mecânica, com plataforma de no mínimo 2,80mx1,80m. - BALANÇA DE PESAR GADO: Caixa com no mínimo 2000 kg, em madeira da região, mecânica, com plataforma de no mínimo 2,80mx1,80m. Marca: LIDER / LIDER BALANÇ	2,000	UN	18.000,00	36.000,00
				Total do Participante:	36.000,00
Participante: RK IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA					
6	GRADE NIVELADORA 28 DISCOS: tipo offset, com regulagem de abertura, com pneus, com no mínimo 28 discos de 20" a 22" polegadas de diâmetro e mínimo 4 mm de espessura, espaçamento entre discos de 175 mm a 200 mm, mancais com rolamento a graxa, largura mínima de trabalho de 2300 mm. - GRADE NIVELADORA 28 DISCOS: tipo offset, com regulagem de abertura, com pneus, com no mínimo 28 discos de 20" a 22" polegadas de diâmetro e mínimo 4 mm de espessura, espaçamento entre discos de 175 mm a 200 mm, mancais com rolamento a graxa, largura mínima de trabalho de 2300 mm. Marca: KLR-Kohler	2,000	UN	24.000,00	48.000,00
7	GRADE ARADORA 14 DISCOS: tipo offset, com regulagem de abertura, com pneus, com controle remoto através de pistão hidráulico, com 14 discos de mínimo 6 mm espessura, disco com diâmetro entre 26" e 30", eixo 1.5/8", espaçamento entre discos de 250 mm - 350 mm, largura de trabalho de no mínimo 1.550 mm, com profundidade de trabalho superior 200 mm. - GRADE ARADORA 14 DISCOS: tipo offset, com regulagem de abertura, com pneus, com controle remoto através de pistão hidráulico, com 14 discos de mínimo 6 mm espessura, disco com diâmetro entre 26" e 30", eixo 1.5/8", espaçamento entre discos de 250 mm - 350 mm, largura de trabalho de no mínimo 1.550 mm, com profundidade de trabalho superior 200 mm.	2,000	UN	22.700,00	45.400,00

Marca: KLR-Kohler

Total do Participante: 93.400,00**Participante: VALDECIR SILVA LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO: Distribuidor de adubo orgânico e calcário com capacidade mínima de 6 toneladas, distribuição de calcário seco de até 7200 kg\ha, largura de distribuição de 14 a 16 metros, rodado tipo balancin\tandem, pneus 7.50x 16, pneus opcionais 11L15, rotação na tdp\ distribuidor de 580\820 rpm, bitola 1620 mm, comprimento total 4120 mm, largura total 1870 mm, altura total 1750 mm, peso dca ² mc 1074 kg, peso dca ² rd 1092 kg. - DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO: Distribuidor de adubo orgânico e calcário com capacidade mínima de 6 toneladas, distribuição de calcário seco de até 7200 kg\ha, largura de distribuição de 14 a 16 metros, rodado tipo balancin\tandem, pneus 7.50x 16, pneus opcionais 11L15, rotação na tdp\ distribuidor de 580\820 rpm, bitola 1620 mm, comprimento total 4120 mm, largura total 1870 mm, altura total 1750 mm, peso dca ² mc 1074 kg, peso dca ² rd 1092 kg. Marca: IFS / Valdecir Silva	2,000	UN	26.450,00	52.900,00
8	CARRETA BASCULANTE METÁLICA COM CAPACIDADE DE 6 TONELADAS: basculante por cilindro telescópico de três estágios, tampa traseira com sistema de destravamento automático e opção de abertura lateral, com freios, com rodado tandem aro 16 com pneus novos, com chapa de tampas com no mínimo de 2 mm de espessura, assoalho de no mínimo 3 mm, e chassi com espessura mínima de 4,7 mm. - CARRETA BASCULANTE METÁLICA COM CAPACIDADE DE 6 TONELADAS: basculante por cilindro telescópico de três estágios, tampa traseira com sistema de destravamento automático e opção de abertura lateral, com freios, com rodado tandem aro 16 com pneus novos, com chapa de tampas com no mínimo de 2 mm de espessura, assoalho de no mínimo 3 mm, e chassi com espessura mínima de 4,7 mm. Marca: IFS / Valdecir Silva	2,000	UN	19.350,00	38.700,00

Total do Participante: 91.600,00**Total Geral: 432.900,00**

Campos Novos, 19/09/2024

MARCOS SURDI

SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Assinatura do Responsável